

## ESPECIFICACIONES

Descripción de Producto: **DUCTO, (CONDUCTO) 12 PULGADAS DE DIAMETRO**  
 Número de Parte: **9550-15EX, 9550-25EX**  
 Estilo: **RETRACTABLE, INTRINSICAMENTE SEGURO**

### DESCRIPCION GENERAL:

Producto ligero, retractable y diseñado para máximo flujo de aire. Permite flujo doble-direccional evitando fricción o chispeo en atmósferas volátiles.

### CONSTRUCCION:

- Material de poliéster y vinilo con revestimiento de neopreno.
- Alambre helix (helicoidal) de acero. Medida 12.
- Resistente a temperaturas hasta 250° F (121.1° C).
- Retractable, con diseño no plegable.
- Tira negra resistente al medio ambiente.
- Cumple con los requisitos de UL-94-VO.
- Clasificado a 100,000 OHMS o menos, por cada pulgada cuadrada.
- Cable a tierra integrado y disponible en ambos lados.
- Color negro.



### DISPONIBLE:

No. de Parte	Diámetro	Longitud Ft / (m)	Correas Extremas
9550-15EX	12"	15 Ft. (4.57)	Doble
9550-25EX	12"	25 Ft. (7.62)	Doble

### ACCESORIOS: (opcionales)

No. de Parte:	Medida	Descripción
9550-01	12"	Conector para ductos
9600-36	12"	Equipo fijo para almacenamiento de ducto de 12" o 16", hasta 25 pies
9600-45	12"	Bolsa para almacenamiento de ducto de 12" a 16", almacena hasta 25 pies.