



ESPECIFICACIONES

Descripción de Producto: **DUCTO, (CONDUCTO) 20 PULGADAS DE DIAMETRO**
 Número de Parte: **9650-15EX, 9650-25EX**
 Estilo: **RETRACTABLE, ANTI-ESTATICO**

DESCRIPCION GENERAL:

Producto ligero, retractable y diseñado para máximo flujo de aire. Permite flujo doble-direccional evitando fricción o chispeo en atmósferas volátiles.

CONSTRUCCION:

- Material de poliéster y vinilo con revestimiento de neopreno.
- Alambre helix (helicoidal) de acero. Medida 12. Incluye recubrimiento de PVC.
- Resistente a temperaturas hasta 250° F (121.1° C).
- Retractable, con diseño no plegable.
- Tira negra resistente al medio ambiente.
- Cumple con los requisitos de UL-94-VO.
- Clasificado a 100,000 OHMS o menos, por cada pulgada cuadrada.
- Cable a tierra integrado y disponible en ambos lados.
- Color negro.



DISPONIBLE:

No. de Parte	Diámetro	Longitud Ft / (m)	Correas Extremas
9650-15EX	20"	15 Ft. (4.57)	Doble
9650-25EX	20"	25 Ft. (7.62)	Doble

ACCESORIOS: (opcionales)

No. de Parte:	Medida	Descripción
9650-01	20"	Conector para ductos
9600-36	20"	Equipo fijo para almacenamiento de ducto de 20", hasta 25 pies
9600-45	20"	Bolsa para almacenamiento de ducto de 20", almacena hasta 25 pies