



## ESPECIFICACIONES

Descripción de Producto: **VENTILADOR, A PRUEBA DE EXPLOSION**

Número de Parte: **9503**

Estilo: **VENTILADOR CENTRIFUGO,  
DE 8 PULGADAS (20cm) DE DIAMETRO**

### DESCRIPCION GENERAL:

Diseño compacto que permite operación y almacenamiento practico. Suministra suficiente flujo de aire para ventilación positiva o extracción de humo, vapores, y gases en ambientes explosivos.

### CONSTRUCCION:

- Armazón durable de ABS (Acrilonitrileno Butano Estireno) con manija integrada.
- Ambos rebordes de salida y entrada de 8 pulgadas.
- Rejillas de acero chapeado en zinc en ambas portillas.
- Base negra de acero con doble manija.
- Equipado con cuatro (4) patas de goma.



### MOTOR:

Especificaciones: 3/4 HP, 115V / 230V CA, Monofásico.  
Presentado en UL, Certificado por CSA.

RPM, Máximo: 1725 (Con 120 Voltios, 60 Hz).

Corriente necesaria: 10.6A (115V)/ 5.3A (230V).

Eficiencia Nominal: 66%.

Cable: 25' SJOOW, 12/3 AWG, 90C 300V.

Conexión: NEMA 125V 30A, tipo UGR. (Incluido con ventilador).

Enchufe hembra: Tipo UGR de tres dientes, construcción de metal.  
*Opcional*



### CLASIFICACION PARA AMBIENTES PELIGROSOS:

Clase I División. I y II, Grupo D

Clase II División. I y II, Grupos F y G

(A venta por separado)

### DUCTO O CONDUCTO: (Opcional) Modelos: 9500-15EX y 9500-25EX

- Vinilo con capa individual de poliéster. Cubierto final de neopreno color negro.
- Retractable, diseño no plegable. Alambre integrado para tierra.
- Capa individual de vinilo y poliéster,
- Cumple con las especificaciones de flamabilidad de UL 94VO.
- Resorte hélice de acero. Clase 1 que cumple con las especificaciones ASTM 227.
- Resistente hasta temperaturas de 250° F (121° C).

### DIMENSIONES DEL VENTILADOR:

Longitud	Amplitud	Altura	Peso
24" (60cm)	19"(47.5cm)	23"(57.5cm)	78 lb. (35.1 Kg.)

**RANGOS DE FLUJO:**(Los rangos fueron tomados con un ducto de 25 pies x 8 pulgadas de diámetro)

Aire Libre –CFM(m <sup>3</sup> /h)	Un codo de 90°	Dos codos de 90°
1570 (2667.4)	1100 (1868.9)	900 (1529.1)